

• KITS RECUPERATEUR DE CHALEUR DWV

Kits récupération ACS à monter pour centrale frigorifique.

- Échangeur **double peau** haute pression isolé (Pression de service max 41bar)
- Coque isolation d'échangeur
- Circulateur à vitesse variable avec protection thermique interne
- Régulation électronique à auto-apprentissage (pas de réglage) avec variation de vitesse de la pompe, fonction hors gel, consigne réglable, fonction stand-by, purge automatique...
- Coffret électrique IP44 comprenant la carte de régulation
- Alimentation : 230V-50Hz 2A max permanente (3G1,5) + signal demande de froid (2G1,5)
- Protection sur carte électronique : 160mA



Caractéristiques / encombrements :

Modèle	Raccordement		Circulateur		Puissance maxi absorbée kit (W)	Volume primaire fluide (L)	Dimensions Ech. isolé HxLxP Poids (par fixation) (mm) / (kg)	Code
	Frigo.	Eau	Hm maxi (mCE à 0 m3/h)	Débit maxi (l/h)				
Kit DWV A	1"5/8	3/4" (20/27)	7	600	55	2,16	495x330x177 / 25 (murale)	853 010
Kit DWV B	2"1/8	3/4" (20/27)	7	1 200	55	3,78	495x330x255 / 34 (murale)	853 020
Kit DWV C	2"1/8	1" (26/34)	8	1 800	135	5,58	495x330x273 / 44 (sol)	853 030
Kit DWV D	2"5/8	1" (26/34)	8	2 500	135	8,46	495x330x345 / 60 (sol)	853 040

• KITS RECUPERATEUR DE CHALEUR SWV

Kits récupération pour primaire à monter pour centrale frigorifique.

- Échangeur **simple peau** haute pression isolé adaptés aux HFC
- Isolation d'échangeur
- Circulateur à vitesse variable avec protection thermique interne
- Régulation électronique à auto-apprentissage (pas de réglage) avec variation de vitesse de la pompe, fonction hors gel, consigne réglable, fonction stand-by, purge automatique...
- Coffret électrique IP44 comprenant la carte de régulation
- Alimentation : 230V-50Hz 2A max permanente (3G1,5) + signal demande de froid (2G1,5)
- Protection sur carte électronique : 160mA

Caractéristiques / encombrements :

Modèle	Raccordement		Circulateur		Puissance maxi absorbée kit (W)	Volume primaire fluide (L)	Dimensions Ech. isolé HxLxP Poids (par fixation) (mm) / (kg)	Code
	Frigo.	Eau	Hm maxi (mCE à 0 m3/h)	Débit maxi (l/h)				
Kit SWV A	1"5/8	1" (26/34)	8	2 000	170	1,51	330x160x170 / 15 (murale)	854 010
Kit SWV B	2"1/8	1" (26/34)	8	4 000	170	2,86	600x300x150 / 35 (murale)	854 020
Kit SWV C	2"1/8	1"1/4 (33/42)	12	6 000	370	4,68	600x300x150 / 45 (murale)	854 030
Kit SWV D	2"5/8	1"1/4 (33/42)	12	8 000	370	6,50	750x300x200 / 55 (sol)	854 040
Kit SWV E	3"1/8	1"1/4 (33/42)	12	10 000	370	9,88	750x300x250 / 65 (sol)	854 050